

Tableau 3.24 : Concentrations du H₂S pour les récepteurs discrets lors de l'année de production maximale (1)

Récepteurs discrets	Concentration H ₂ S µg/m ³
	4 min*
Bâtiment 1	1,474
Bâtiment 2	1,336
Bâtiment 3	1,295
Bâtiment 4	0,493
Bâtiment 5	2,760
Bâtiment 6	2,639
Bâtiment 7	1,621
Bâtiment 8	1,262
Bâtiment 9	1,757
Bâtiment 10	1,244
Bâtiment 11	1,091
Bâtiment 12	1,654
Bâtiment 13	1,270
Bâtiment 14	1,955
Bâtiment 15	1,706
Bâtiment 16	1,898
Bâtiment 17	1,455
Bâtiment 18	1,616
Bâtiment 19	1,057
Limite de lot est	2,258
Limite de lot nord	1,938
Limite de lot nord-est	2,605
Limite de lot nord-ouest	1,073
Limite de lot sud est	1,237
Limite de lot sud-ouest	1,910
Limite de lot ouest	1,471
Limite de lot sud	1,104

* Basé sur la proportion du H₂S dans les SRT (65,9%)

(1) Ce tableau remplace celui du rapport principal sur l'étude d'impacts/rapport/version finale/27 10 06.